

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 E / 250 EG



Skorpion 250 EG [B]

Description du produit

La déchiqueteuse **Skorpion 250E / 250EG** sert à émietter des branches, des billots d'arbres de diamètre à 250 mm.

Le Skorpion 250E / 250EG est le broyeur stationnaire à plaquette avec un système pneumatique de reprocher sur la plaquette. La plaquette est le système coupant composé de 2 ou 3 couteaux coupants (affûtés de deux cotés). Il existe 2 version de ce broyeur: le broyeur avec la gorge classique et avec livreur de chenille. La déchiqueteuse est équipée au système hydraulique des rouleaux qui livre du matériel. Ce système est commandé par sa propre pompe hydraulique. Le broyeur est commandé par le moteur électrique de puissance de 45 ou 55 kW. Les copeaux de bois sont rejetés par la cheminée tournante et tournée de 360° par rapport aux châssis.

Le broyeur possède le système de levier qui commande le séparateur hydraulique pour le changement du sens de rotation des rouleaux commandés et, de plus, le broyeur est équipé au système du contrôle de travail qui prévient à la surcharge de l'arrangement de commande grâce à l'arrêt temporaire du système de livraison.

Fiche technique détaillée

MODEL

	SKORPION 250 E / 250 EG
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) [mm]	3200 x 1400 x 2500 [A] 3000 (3580)* x 1430 x 2550 [B]
Poids [kg]	1350 [A] 1800 [B]
Branches de diamètre [mm]	250
Nombre de couteaux	2 ou 3 lames + 2 appui de coupe
Alimentation [mb/min]	à 42
La capacité de Chipping [m ³ /h]	à 18
Largeur du copeau de bois [mm]	de 9 à 14
Mode d'administration	chargeur hydraulique
Diamètre du disque [mm]	800
Choke dimensions (largeur x hauteur) [mm]	420 x 255
Modèle de moteur le moteur	électrique
Puissance du moteur [kW]	45/55

()* - dimension de la machine repliée, en cours du travail

Équipement standard:

- Régulation de hauteur de jeter les copeaux de bois
- Tuyau tournant de 360°
- Propre système hydraulique

Équipement optionnel:

- Surélévation de la cheminée